

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ ZIEMNĄ PIESZĄ

5cm ziemi urodzajnej z obsianiem trawą
zasyпка z kruszywa naturalnego

2%

obrzeże betonowe chodnikowe 8x30x100cm
ława betonowa C12/15
grunt rodzimy

warstwa z kruszywa łamanego gr. 5 cm
podsypka z pospółki 0-31,5 mm gr. 5 cm
warstwa podbudowy- kruszywo łamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
Grunt rodzimy zagęszczony do $W_{zmin}=1,0$

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ ZIEMNĄ droga polna z dopuszczeniem ruchu pojazdów

2%

warstwa z kruszywa łamanego gr. 5 cm
podsypka z pospółki 0-31,5 mm gr. 5 cm
warstwa podbudowy- kruszywo łamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
geowłóknina separcyjno-filtracyjna 300g/m²
Grunt rodzimy zagęszczony do $W_{zmin}=1,0$

<p>MARTA MIŁOSZ Pracownia Architektury Krajobrazu ul.Mazurska 10/9 11-520 Ryn marta.milosz@hotmail.com tel. 608 693 283</p>		INWESTOR:		MAZURSKI PARK KRAJOBRAZOWY KRUTYŃ 66, 11-710 PIECKI	
		TYTUŁ:		BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ WOKÓŁ STAWU W PIECKACH dz.ew.nr 1046/8, 670, 671, 209/7, 209/9, 669, 169/19, 738/5 obr. Piecki	
		TYTUŁ RYSUNKU:			FAZA PB
OPRACOWANIE:	NR UPR.	PODPIS:	NUMER RYSUNKU:	SKALA:	DATA:
mgr inż. arch. kraj. Marta Miłosz	-		03.01	1:20	02/2017
<p>WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W METRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.</p>					